

SPIDERTRAX



SPIDERTRAX (Classificação sobre esteiras)

A linha Spidertrax é projetada para enfrentar às mais severas condições de classificação de materias. Com sua motorização totalmente elétrica, são mais econômicos, com baixa pegada de carbono e podem ser conectados aos britadores da linha Sharktrax e Tigertrax.

Grelha com aberturas ajustáveis e basculamento acionado via controle remoto

Alimentador de correia com velocidade variável via controle remoto

Transportadores articulados

Extrator magnético (opcional)

Chassis e esteira Heavy-duty com dupla velocidade e acionamento via controle remoto

EPower

- Possibilidade de alimentação de energia elétrica direto da rede
- Todos os motores são elétricos, sendo mais eficientes do que as opções hidráulicas

VELOCIDADE VARIÁVEL

Velocidade da peneira configurável via CLP, atendendo à uma ampla gama de aplicações

Peneira vibratória de alta eficiência e confiabilidade

ARI-ANGLE

Possibilidade de ajuste de ângulo da peneira

Passarelas de acesso em todo o equipamento

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS		SPIDERTRAX					
		4518/2	4518/3	5020/2	5020/3	6020/2	6020/3
Dimensões de transporte	Peso (kg)	27.000	30.000	36.000	39.000	37.500	40.500
	Comprimento (mm)	16.800		17.230		17.750	
	Largura (mm)	2.670		3.170	3.200	3.170	3.200
	Altura (mm)	3.750		3.920		3.920	
Moega e grelha	Área de alimentação (largura x comprimento, mm)	1.500 x 3.400		1.500 x 3.400		1.500 x 3.400	
	Abertura da grelha (ajustável, mm)	40 / 100 / 157		40 / 100 / 157		40 / 100 / 157	
	Volume da moega (m³)	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
	Altura de alimentação lateral c/ grelha na posição mais baixa	2.900		2.900		2.900	
	Tamanho máximo de alimentação (mm)	150		150		150	
Alimentador	Tipo	CORREIA		CORREIA		CORREIA	
	Largura (mm)	1.067	1.067	1.067	1.067	1.067	1.067
Peneira	Decks	2	3	2	3	2	3
	Área/deck (m²)	8,1	8,1	10	10	12	12
	Dimensões deck - comprimento x largura (mm)	4.500 x 1.800		5.000 x 2.000		6.000 x 2.000	
Transportadores (larguras em mm)	Principal - alimentação da peneira	1.067		1.067		1.067	
	Retido 1° deck	610		610		610	
	Retido 2° deck	610		610		610	
	Retido 3° deck	N/A	610	N/A	610	N/A	610
	Finos	1.473		1.473		1.473	
Taxa de produção (dependendo de: tamanho de alimentação, abertura das malhas e tipo de material)		até 550t/h		até 630t/h		até 800t/h	

Para outras capacidades e modelos, consultar o nosso departamento comercial.

Simplex
Equipamentos Ltda

Av. João Azeredo Coutinho, 315 - Distrito Industrial Olhos D'Água
33240-000 | Lagoa Santa | MG | Brasil
Fone +55 (31) 3689-9100
e-mail - simplex@simplex.ind.br
www.simplex.ind.br



O material deste documento é apenas para fins informativos e está sujeito a alterações sem aviso prévio. A Simplex não assume nenhuma responsabilidade decorrente de erros ou omissões neste documento ou do uso das informações aqui contidas. Os números relativos ao desempenho dos produtos citados neste folheto são apenas para fins de orientação, não constituem garantia expressa ou implícita, mas mostram exemplos de testes em algumas aplicações. Tais resultados variam de acordo com tamanho de malha, fonte de alimentação e tipo de material.